

## SPECIALTY TEXTURED PAINT FOR PLASTIC SPRAY

### КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТИКА ТЕКСТУРНАЯ СПРЕЙ

SPECIALTY TEXTURED PAINT FOR PLASTIC SPRAY – алкидная текстурная краска, разработанная для обновления внешнего вида пластиковых изделий.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- наносится в один прием непосредственно на пластик с прекрасной адгезией;
- не требует предварительного грунтования;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия ко всем видам пластмасс, таким как полипропилен, полистирол, ПВХ, стеклопластик, каучук, поливинил и др.

**Примечание:** на предметах из полиэтилена, проведите тест на совместимость с поверхностью в незаметном месте.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** поможет изменить внешний вид любых изделий из пластмассы, например, стульев, столов, вазонов, почтовых ящиков, жалюзи, предметов декора и многого другого.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** матовое текстурное покрытие различных цветов.

**СОСТАВ:** модифицированный алкид + орг. растворители.

**УПАКОВКА:** 340 г.

**РАСХОД:** 1,5-2 м<sup>2</sup>.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для новых пластиковых поверхностей: протрите поверхность растворителем для красок для улучшения адгезии.

Для старых поверхностей: удалите отслаивающийся материал щеткой или скребком, вымойте поверхность водой с мылом, промойте чистой водой и дайте просохнуть.

Глянцевые или гладкие поверхности слегка отшлифуйте (матуйте) наждачной бумагой №220. При наличии плесени, вымойте поверхность 10%-м раствором бытового отбеливателя с водой, затем промойте чистой водой и дайте просохнуть.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев краски в течение нескольких минут. Два или более слоев краски необходимы для достаточного укрытия всех углов и краев пластиковых изделий.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;
- полное высыхание – 24 часа;
- максимум адгезии достигается через 5-7 дней.

**Очистка:** по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом. Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не

распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет.** Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).