

STOPS RUST® HAMMERED SPRAY

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ СПРЕЙ

STOPS RUST® HAMMERED SPRAY - краска, сочетающая в себе прекрасные антикоррозийные свойства с красивым внешним видом кованого металла. Замаскирует все дефекты и неоднородности на поцарапанных, ржавых и изъеденных коррозией металлических поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- наносится прямо на ржавчину, защищая нижележащую поверхность от ржавчины и коррозии;
- уникальная молотковая текстура покрывает неоднородные поверхности, исключая необходимость в шлифовании до оголенной металлической поверхности и предварительном грунтовании;
- долговечность и устойчивость к коррозии;
- обладает повышенной сопротивляемостью к сколам и выцветанию;
- атмосферостойкая;
- быстросохнущая;
- легкая в нанесении;
- удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- обладает великолепной укрывистостью;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к поверхностям из любого металла, дереву, пластику, бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичной кладке и др. Идеальное решение для состаренных и неповрежденных, но ржавых металлических поверхностей.

Ограничения: не использовать на поверхностях из гальванизированного металла и поверхностях, нагревающихся свыше 93 °С.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия фонарей, колесных дисков, труб, батарей, мебели, скамей, перил, дверей, ворот, ограждений, навесов, элементов декора и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое текстурное покрытие различных цветов, с молотковым эффектом.

СОСТАВ: масло, модифицированный алкид, пигменты + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 340 г.

РАСХОД: 1,9 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску жесткой щеткой или наждачной бумагой. Ранее окрашенные поверхности должны быть неповрежденными и в хорошем состоянии. Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №150-220 для улучшения адгезии последующего покрытия. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите безворсовой тряпкой, смоченной уайт-спиритом и тщательно просушите поверхность.

Используйте грунт для ржавого металла 7769 Rusty Primer для неповрежденных ржавых или чистых металлических поверхностей перед нанесением финишного покрытия (для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски). Для чистого металла предпочтительнее использовать грунт для чистого металла 7780 White Clean Primer, но он может также использоваться и для неповрежденных ржавых металлических поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распыляйте при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана. Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекачиваемый внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 15 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 48 часов;
- полное высыхание – 24 часа;

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутите и снимите насадку, промойте ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

STOPS RUST® HAMMERED

ЭМАЛЬ АНТИКОРОЗИОННАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

STOPS RUST® HAMMERED – краска, сочетающая в себе прекрасные антикоррозийные свойства с красивым внешним видом кованого металла. Замаскирует все дефекты и неоднородности на поцарапанных, ржавых и изъеденных коррозией металлических поверхностях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- наносится прямо на ржавчину, защищая нижележащую поверхность от ржавчины и коррозии;
- уникальная молотковая текстура покрывает неоднородные поверхности, исключая необходимость в шлифовании до оголенной металлической поверхности и предварительном грунтовании;
- долговечность и устойчивость к коррозии;
- обладает повышенной сопротивляемостью к сколам и выцветанию;
- атмосферостойкая;
- быстросохнущая;
- легкая в нанесении;
- обладает великолепной укрывистостью;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к поверхностям из любого металла, дереву, пластику, бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичной кладке и др. Идеальное решение для состаренных и неповрежденных, но ржавых металлических поверхностей.

Ограничения: не использовать на поверхностях из гальванизированного металла и поверхностях, нагревающихся свыше 93°C.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия фонарей, колесных дисков, труб, батарей, мебели, скамей, перил, дверей, ворот, ограждений, навесов, элементов декора и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое текстурное покрытие различных цветов, с молотковым эффектом.

СОСТАВ: модифицированный алкид, пигменты + орг. растворители. **ЛОВ:** менее 450 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 мл.

ВЕС: 0,9-0,93 кг/л.

РАСХОД: 8-15 м², зависит от типа поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: кисть или валик хорошего качества, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности: удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску жесткой щеткой или наждачной бумагой. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите безворсовой тряпкой, смоченной уайт-спиритом и тщательно просушите поверхность.

Стальные поверхности: удалите с поверхности железной щеткой или электроинструментом с насадками отслаивающуюся ржавчину, окислы, и поврежденные предыдущие покрытия. Используйте грунт для ржавого металла 7769 Rusty Primer для неповрежденных ржавых или чистых металлических поверхностей перед нанесением финишного покрытия (для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски). Для чистого металла предпочтительнее использовать грунт для чистого металла 7780 White Clean Primer, но он может также использоваться и для неповрежденных ржавых металлических поверхностей.

Ранее покрытые поверхности должны быть неповрежденными и в хорошем состоянии. Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой для улучшения адгезии последующего покрытия. Stops Rust® Hammered Enamels совместима с большинством покрытий, однако желательно провести пробный выкрас в незаметном месте перед нанесением.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите краску снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 15°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание.

Тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы равномерно распределить осевший пигмент. При необходимости разбавьте продукт ксилолом (или растворителями №№649, 650,).

При нанесении кистью или валиком разбавление не требуется. При распылении краскопультом разбавляйте продукт не более чем на 15%.

Не разбавлять бензином, растворителями для лаков, скипидаром и т.п.!

Нанесение кистью или валиком: наносите легкими равномерными движениями, чтобы обеспечить гладкое и однородное покрытие. Избегайте чрезмерного давления на кисть или валик, т.к. это будет уменьшать толщину красочной пленки и защитные свойства покрытия.

Нанесение краскопультом: держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

Нанесите 2 слоя для полного укрытия, лучшего внешнего вида и максимальной защиты от коррозии. Убедитесь, что все углы, края и углубления достаточно прокрашены. Наносить 2-й слой можно через 30 минут после нанесения 1-го слоя и в течение 4-х часов или по прошествии 7 дней.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-1,5 часа;
- нанесение второго слоя – в течение 4 часов или после 7 дней;
- полное высыхание – 48 часов;

Очистка: очищайте инструменты и оборудование ксилолом сразу после использования.

Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не курить во время работы. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.