

## VARATHANE® CRYSTAL CLEAR FLOOR FINISH

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

VARATHANE® CRYSTAL CLEAR FLOOR FINISH - кристально прозрачный, супербыстросохнущий водный полиуретановый лак придаст алмазную твердость покрытию и обеспечит деревянному полу нестареющую красоту.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- запатентованная технология получения наночастиц оксидов алюминия и кремния в составе лака обеспечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;
- обладает большей долговечностью в сравнении с традиционными покрытиями для дерева;
- нежелтеющая композиция с самым высоким сухим остатком для водных лаковых систем, не меняет цвет древесины;
- быстросохнущий, позволяет наносить до 3-х слоев в день;
- самовыравнивающееся покрытие, не оставляет следов от кисти;
- экологичен, практически без запаха;
- быстрая очистка инструмента мыльным раствором;
- для внутренних работ.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** новые или ранее тонированные деревянные поверхности.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для покрытия полов, мебели для жилых комнат и кухонь, межкомнатных дверей, плинтусов, панельных обшивок, перил лестниц, декоративных элементов, молдингов, торгового оборудования, перегородок, столешниц, барных стоек, мебели для гостиниц.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** кристально прозрачное покрытие (глянцевое, полуглянцевое, сатин, абсолютно матовое).

**СОСТАВ:** акрил-уретановый, водный. **ЛОВ:** менее 275 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 3,78 л.

**ВЕС:** 1,02 кг/л.

**РАСХОД:** 45 м<sup>2</sup>/3,78 л.

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с искусственной щетиной, аппликатор, краскопульт.

**Ограничение:** не использовать валик

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

##### Ранее покрытые поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, лаков, плесени и полиролей. Удалите воск смывкой для воска (воск не удаляется шлифованием), шеллак - смывкой для красок, плесень - при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды. Старые покрытия в плохом состоянии должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №150-220 или шлифмашиной до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Некоторые типы покрытий для пола или заводские покрытия могут быть несовместимы с VARATHANE® CRYSTAL CLEAR FLOOR FINISH. Поэтому, перед нанесением лака, обязательно проводите тестовые выкрасы не небольших незаметных участках.

##### Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №150-220 или шлифмашиной, и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска и дайте достаточно времени для их высыхания.

##### Окрашенные или тонированные поверхности

Следуйте указаниям производителя по нанесению и времени высыхания красок или тонирующих составов. Поверхность должна быть тщательно очищена и просушена перед нанесением лака. Для лучших результатов, используйте в качестве тонирующих составов VARATHANE® PREMIUM WOOD STAIN.

#### НАНЕСЕНИЕ

**Обратите внимание!** При нанесении лак имеет молочно-белый оттенок, который при высыхании становится кристально-прозрачным. Не применять при прямом солнечном освещении. Нанесение лака на поверхности, окрашенные белыми или пастельными тонами, может вызвать изменение цвета. Поэтому перед нанесением проведите тест на окрашивание в незаметном месте. Такое тестирование важно, когда лак будет наноситься на поверхности, ранее тонированные или окрашенные покрытиями на водной основе.

Наносить при температуре от 12°C до 38°C и относительной влажности ниже 85%. Более низкие температуры и/или высокая влажность увеличивают время высыхания. Не разбавлять.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Во избежание появления воздушных пузырьков на лакируемой поверхности, не встряхивайте содержимое банки и не наносите лак валиком с длинным ворсом (можно использовать валик с ворсом менее 0,5 см, например, велюровый).

Рекомендуется наносить минимум 4 слоя с 2-х часовым промежутком между нанесениями. Наносить следующий слой, только когда первый просох до прозрачного твердого покрытия. При необходимости применяйте межслойное шлифование, при этом предыдущий слой должен просохнуть в течение 24 часов.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1 час;
- повторное покрытие – 2 часа;
- легкое использование – 24 часа;
- полное отверждение – 72 часа.

**Очистка:** очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

**Меры предосторожности:** обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**Срок хранения:** 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru)