

VARATHANE® FILL STICK

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ КОМПАУНД-КАРАНДАШ ДЛЯ РЕМОНТА ЦАРАПИН И СКОЛОВ

VARATHANE® FILL STICK - мягкий компаунд для быстрого и простого ремонта дефектов малого и среднего размеров (трещины и царапины шириной до 4 мм).

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- мягче восковых аналогов, легко заполняет трещины, сколы, царапины, щели, отверстия над шляпками гвоздей и саморезов, и другие дефекты на поверхности;
- на 50% прочнее других ведущих марок, не усыхает и не отщелкивается со временем;
- легко подобрать нужный оттенок карандаша;
- быстросохнущий;
- для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: дерево, все виды прессованной древесины, паркет, ламинат и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: незаменим для ремонта мебели, дверей, МДФ-панелей, наличников, плинтусов, полов и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: десять насыщенных оттенков дерева, при применении цвет компаунда полностью соответствует видимой части карандаша. Для получения индивидуального оттенка можно смешивать цвета, послойно нанося компаунд разных тонов.

СОСТАВ: смесь восков, органические и неорганические пигменты. **ЛОВ:** нет

УПАКОВКА: карандаш 89,6 г.

РАСХОД: зависит от размеров дефектов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите с поверхности пыль и другие виды загрязнений. Дайте просохнуть. Дефекты и сколы на ребрах и краях деревянных поверхностей осторожно зашлифуйте наждачной бумагой №150-220, чтобы избавиться от отслаивающихся волокон, шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом и дайте поверхности просохнуть.

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием определите цвет компаунда, который лучше подойдет для ремонта дефектов. Протестируйте карандаш в незаметном месте, для уверенности в том, что выбранный цвет лучше всего подойдет для вашего проекта.

«Закрашивайте» царапины перпендикулярно их направлению, до тех пор, пока компаунд полностью их не заполнит. Избыток компаунда удалите пластиковым шпателем и «отполируйте» поверхность мягкой тряпочкой.

Для ремонта более глубоких дефектов и сколов «закрашивайте» их несколькими слоями, наложенными перпендикулярно друг другу (крест-накрест), до полного их заполнения. Избыток компаунда удалите пластиковым шпателем и «отполируйте» поверхность мягкой тряпочкой.

Для получения индивидуального цвета ремонтного состава, «закрашивание» должно проводиться несколькими разноцветными слоями, поочередно наложенными друг на друга. Избыток компаунда удалите пластиковым шпателем и «отполируйте» поверхность мягкой тряпочкой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- легкое использование – 5 минут;
- полное отверждение – 10 минут.

Примечание: при желании, можно защитить отремонтированный участок, нанеся тонкий слой полиуретанового лака. Наносите лак художественной кистью для акриловых красок и следуйте указаниям производителя о времени высыхания.

Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не использовать вблизи открытого огня и на раскаленных предметах.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: неограничен. Дата изготовления указана на карандаше.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.