

ZINSSER® Roll-A-Tex® TEXTURE ADDITIVES FOR PAINT

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ ДОБАВКИ В КРАСКУ

Roll-A-Tex® TEXTURE ADDITIVES FOR PAINT – текстурные добавки в краску, которые наносятся при смешении с краской на любую поверхность, новую или ранее окрашенную.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- придают декоративный эффект любым поверхностям;
- заполняют трещины и скрывают неровности;
- маскируют дефекты строений;
- укрывают отремонтированные поверхности в 1 слой без предварительного грунтования;
- предотвращают намокание, образование пятен и неравномерное окрашивание;
- совместимы с латексными или алкидными красками;
- легкое нанесение кистью или валиком;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: к текстурным добавкам переходят характеристики по адгезии к различным поверхностям от краски, в которую они добавлены.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для долговечного текстурного покрытия стен и потолков внутри помещений, наружных фасадов.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- «песочная» - мелкая однородная текстурная добавка, принимающая цвет краски в которую добавлена;
- «средняя текстура» - текстурные вкрапления 2-х размеров (от 1,5мм до 5мм), принимающие цвет краски, в которую добавлены;
- «крупная и шумопоглощающая текстура» - текстурные вкрапления 3х размеров (от 1,5мм до 5-7мм), принимающие цвет краски, в которую добавлены;

СОСТАВ: оксид цинка, известняк.

УПАКОВКА: коробка 454 г.

РАСХОД: «крупная и шумопоглощающая» - 7-11 м², «средняя» - 9-11 м², «песочная» - 18 м². Расход зависит от способа нанесения.

ИНСТРУМЕНТ: кисть, валик с ворсом 1-2 см.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: для надлежащей подготовки поверхности руководствуйтесь инструкциями для краски, в которую добавляются текстурные добавки.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности менее 85%.

В отдельный контейнер добавьте содержимое коробки (454 г) к 3,78 л краски. Для поверхностей в хорошем состоянии добавляйте меньшее количество текстурных добавок; для поверхностей, которые требуют большего укрытия и текстурирования, добавляйте большее количество добавок.

Тщательно перемешайте до равномерного распределения текстурных вкраплений. При нанесении, следите, чтобы добавка не оседала на дно, периодически перемешивайте краску.

Нанесите краску, раскатывая по поверхности, с легким нажимом на валик.

При необходимости, нанесите второй слой краски после высыхания первого слоя, для большего укрытия и лучшей текстуры.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ зависит от характеристик краски, в которую добавлены.

Очистка: очищайте руки и инструменты теплой водой с мылом.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.