

## RUST-OLEUM® NEVERWET® OUTDOOR FABRIC WATER REPELLING TREATMENT

### ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТКАНИ

RUST-OLEUM® NEVERWET® OUTDOOR FABRIC WATER REPELLING TREATMENT – супергидрофобное прозрачное водоотталкивающее покрытие, предназначенное для обработки тканей.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- кристально прозрачная формула покрытия защищает ваши вещи от атмосферных осадков без изменения внешнего вида и тактильных свойств обработанной поверхности;
- дышащее, не создает пленку на обработанной поверхности;
- не оставляет налета;
- легкое одношаговое нанесение курковым спреем;
- для наружного применения.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** кожа, замша, полиэстр, хлопок, брезент и другие ткани.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** прекрасное решение для создания невидимого водоотталкивающего барьера на обуви, садовой или складной мебели, рюкзаках, сумках, чемоданах, туристической или спортивной экипировке и снаряжении, перчатках, оборудовании для кемпинга и многом другом.

**Ограничения:** не рекомендуется обрабатывать ковры и обивку мебели.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** при высыхании образует прозрачное покрытие.

**Примечание:** чтобы убедиться, что внешний вид обработанной поверхности будет приемлемым, проведите тестирование продукта на незаметном участке, прежде чем приступать к выполнению всего объема работ. (Может вызвать легкое потемнение на светлых поверхностях).

**СОСТАВ:** акрил, уайт-спирит. **ЛОВ:** 744 г/л.

**УПАКОВКА:** спрей 325 мл.

**ВЕС:** 0,78 кг/л.

**РАСХОД** зависит от типа ткани: 5,4 м<sup>2</sup> – на гладкой ткани, 1,8 м<sup>2</sup> – на грубой текстурной ткани.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми и сухими.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите состав снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях, при температуре воздуха и поверхности выше 10°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

#### **Не встряхивать!**

Поверните наконечник распылителя в положение «ON». Удерживайте распылитель на расстоянии 30-40 см от поверхности и равномерно укройте всю поверхность до увлажнения. Не пропитывайте ткань полностью и не допускайте образования лужиц на обрабатываемой поверхности.

**Примечание:** если на обработанной поверхности появятся пузырьки воздуха, слегка промокните эти участки чистой безворсовой тряпкой. Проводите повторную сезонную обработку поверхности или по мере необходимости.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%).

- до отлипа – зависит от типа ткани;
- легкое использование – зависит от типа ткани;
- полное отверждение – 24 часа перед началом использования.

**Удаление состава:** если вы захотите удалить NeverWet-покрытие очищайте его с помощью мыла и воды до тех пор, пока гидрофобные свойства не исчезнут.

**Очистка:** после окончания распыления протрите наконечник распылителя сухой тряпкой перед хранением. Надлежащим образом утилизируйте пустые контейнеры.

**Меры предосторожности:** предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.  
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).