

RUST-OLEUM® NEVERWET® AUTO INTERIOR WATER REPELLING TREATMENT

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

NEVERWET® AUTO INTERIOR WATER REPELLING TREATMENT - супергидрофобное прозрачное водоотталкивающее покрытие, предназначенное для обработки автомобильных интерьеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- кристально прозрачная формула покрытия защищает напольные коврики и обивку салона от влаги и пятен без изменения внешнего вида и тактильных свойств обработанной поверхности;
- дышащее, не создает пленку на обработанной поверхности;
- защищает от проливов жидкостей и соков;
- не оставляет налета;
- легкое одношаговое нанесение курковым спреем.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: кожа, ткань из синтетических или натуральных волокон и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для создания невидимого водоотталкивающего барьера и защиты от пятен интерьера автомобиля: обивки салона, напольных ковриков, коврового покрытия, автокресел и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: при высыхании образует прозрачное покрытие.

Примечание: чтобы убедиться, что внешний вид обработанной поверхности будет приемлемым, проведите тестирование продукта на незаметном участке, прежде чем приступать к выполнению всего объема работ. (Может вызвать легкое потемнение на светлых поверхностях).

СОСТАВ: акрил, уайт-спирит. **ЛОВ:** 64 г/л.

УПАКОВКА: спрей 325 мл.

ВЕС: 1,01 кг/л.

РАСХОД зависит от типа ткани: 4,5 м² – на гладкой ткани или коже, 1,8 м² – на грубой текстурной ткани.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми и сухими.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите состав снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях, при температуре воздуха и поверхности выше 10°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Откройте все двери автомобиля во время нанесения состава. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Не встряхивать!

Поверните наконечник распылителя в положение «ON». Удерживайте распылитель на расстоянии 30-40 см от поверхности и равномерно укройте всю поверхность до увлажнения. Не пропитывайте ткань полностью и не допускайте образования лужиц на обрабатываемой поверхности.

Примечание: если на обработанной поверхности появятся пузырьки воздуха, слегка промокните эти участки чистой безворсовой тряпкой. Проводите повторную сезонную обработку поверхности или по мере необходимости.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%).

- до отлипа – зависит от типа ткани;
- легкое использование – зависит от типа ткани;
- полное отверждение – 24 часа перед началом использования.

Очистка: после окончания распыления протрите наконечник распылителя сухой тряпкой перед хранением. Надлежащим образом утилизируйте пустые контейнеры.

Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.