

SPECIALTY MIRROR EFFECT

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

SPECIALTY MIRROR EFFECT – уникальное покрытие для создания зеркальной поверхности на любом типе стекла, как на силикатном, так и на акриловом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- для получения зеркального эффекта наносится с обратной стороны стекла;
- баллон оснащен комфортным распылителем для удобства нанесения, даже вверх дном;
- позволяет наносить как широкие, так и узкие тонкие полосы;
- быстросохнущее покрытие;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: стекло или оргстекло.

Ограничения: не использовать на поверхностях, нагревающихся выше 93°C или гальванизированные металлические поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: краска отлично подходит для преобразования стеклянных ваз, подсвечников, столешниц, стеклянных «фартуков» на кухне и многого другого.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: хромовое покрытие с реалистичным эффектом зеркальной поверхности.

СОСТАВ: патентованные добавки, сложный эфир целлюлозы + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 170 г.

РАСХОД: 0,5 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно обезжирьте поверхность стекла! Для оргстекла используйте растворители, которые деликатно обезжирят поверхность, не приводя к её помутнению. Возможна очистка водой и мыльным раствором. Протереть насухо тряпочкой, не оставляющей ворса.

Перед нанесением поверхность должна быть абсолютно сухой!

НАНЕСЕНИЕ

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 10-32°C и относительной влажности менее 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не наносить на нагретые свыше 93°C поверхности. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Наносите легкие тонкие слои, давая краске высохнуть в течение 1 минуты между слоями. Чтобы достичь желаемого зеркального эффекта, необходимо нанести до 5 слоев краски.

Обратите внимание, что визуальный эффект будет достигнут только тогда, когда все слои краски полностью просохли: внутренняя поверхность стекла (та, что была окрашена) будет выглядеть как полуматовый металл, обратная же сторона (лицевая) будет сиять как зеркало!

Для дополнительной защиты от царапин и сколов, для поверхностей, контактирующих с водой (вазы), а также для облегчения последующей уборки окрашенной поверхности, рекомендуется нанести защитное покрытие поверх окрашенной поверхности. **Рекомендуемые защитные покрытия:** Rust-Oleum® UltraCover 2X Matte Clear (арт 249087, прозрачный матовый) или, для еще более выразительного зеркального блеска - Rust-Oleum® UltraCover Flat Black (арт.249127, матовый черный).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 5-10 минут;
- повторное нанесение – в любое время;
- наносить защитное покрытие – через 10 минут после последнего слоя краски.
- полное высыхание – 5-10 минут.

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. **ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ.** Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.